



Technical Specification

Body Capacity	4 m ³ - 26 m ³
Tailgate Capacity	0,8- 1 - 1.2 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 m ³
Hydraulic Pump	36 - 90 cm ³ /d (cm ³ /rev)-max
Working Pressure	170 - 190 bar
Oil Tank	100 - 200 lt
P.T.O.	750 d/d (rpm) - 1500 d/d (rpm)
Cycle Time	20 - 35 sn (sec)
Working Type	Automatic + Manuel
Loading Height	1000 - 1400 mm
Waste Water	80-200 lt

Standard Accessories

- Monitor
- Working light
- Side protection - bar/barrier
- ¾" Pipe hand handle for workers
- Plastic mudguards
- Foldable rear footboards
- Hydraulic pump

Optional Accessories

- Camera
- Tandem system
- Container lifting device in various types
- Electric container lifting
- Additional removable waste water tank
- Hardox hopper

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость Кузова	4 м ³ – 26 м ³
Емкость багажника	0,8– 1 – 1.2 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 м ³
Гидравлический Насос	36 – 90 см ³ /день (см ³ /об)-макс.
Рабочее Давление	170 - 190 бар
Масляный Бак	100 - 200 л
Отбор мощности	750 д/д (об/мин) – 1500 д/д (об/мин)
Время цикла	20 – 35 сн (сек.)
Тип работы	Автоматический + Ручной
Высота загрузки	1000 – 1400 мм
Сточные Воды	80 - 200 л

Стандартные Аксессуары

- Монитор
- Рабочий свет
- Боковая Защита – планка/барьер
- Ручная Ручка для труб ¾ для рабочих
- Пластиковые Брызговики
- Складные Задние Подножки
- Гидравлический Насос

Дополнительные Аксессуары

- Камера
- Тандемная Система
- Устройство для подъема контейнеров различных типов
- Электрический Подъем Контейнера
- Дополнительный съемный резервуар для сточных вод
- Хоппер Хардокс